



Carros de servicio estándar y reforzados

Los modelos estándar (CE) incorporan tubo de \varnothing 25 mm y admiten una carga máxima de 70 Kg por estante (carga repartida) y una carga máxima total de 190 Kg (modelo 4 estantes).

Los modelos reforzados (CER), gracias al mayor espesor de la chapa, mayor diámetro del tubo, mayor espesor del tubo y a una inmejorable soldadura de todas las esquinas, se les confiere una elevada robustez que los hace recomendables para el transporte de grandes cargas; 85 Kg por estante con un máximo de 235 Kg por carro (con carga repartida).

Los estantes de los carros se realizan mediante embutición profunda y plegado redondeado en todo el perímetro de la parte inferior, lo que les da una gran robustez.

Estructura totalmente soldada.

Estantes antisonoros.

Todos los modelos van provistos de 4 ruedas giratorias de \varnothing 125 mm con sus correspondientes parachoques de goma especial no marcante.

Carros fabricados en acero inoxidable 18/10.

Modelo	Referencia	Estantes	Medidas estantes (mm)	Medidas totales (mm)
CE-852	2412101	2	800 x 500	900 x 600 x 975
CE-952	2412102	2	900 x 500	1000 x 600 x 975
CER-1062	2412103	2	1000 x 600	1100 x 700 x 975
CE-853	2412104	3	800 x 500	900 x 600 x 975
CE-953	2412105	3	900 x 500	1000 x 600 x 975
CER-1063	2412106	3	1000 x 600	1100 x 700 x 975
CE-954	2412107	4	900 x 500	1000 x 600 x 1270
CER-1064	2412108	4	1000 x 600	1100 x 700 x 1270